



GRAISSES

Graisses à base de savon lithium calcium

Gamme multifonctionnelle hautes performances permettant une rationalisation des coûts

MULTIS - NLGI 2 / 3

Graisse multifonctionnelle pour la lubrification générale. Miscible avec la plupart des autres savons

MULTIS EP - NLGI 000 à 0

Systèmes de graissage centralisé, systèmes à faible diamètre, réducteurs sous carter

MULTIS EP - NLGI 1 à 3

Graisse multifonctionnelle pour la lubrification des mécanismes chargés

MULTIS XHV - NLGI 00 / 2

Graisse multifonctionnelle extrême pression pour applications chargées ou très chargées à basse vitesse et avec risque de délavage à l'eau

MULTIS MS 2

Graisse multifonctionnelle extrême pression pour applications chargées avec chocs et vibrations

MULTIS ZS 000

Graisse multifonctionnelle extrême pression pour très basses températures. Châssis de véhicules, systèmes de graissage centralisé

MULTIS XLT 2

Graisse très hautes performances pour applications très hautes vitesses et/ou basses températures

LICAL EP 2

Graisse multifonctionnelle extrême pression pour applications tout terrain où l'eau est en contact fréquent avec la graisse : articulations, couronnes, engrenages, roulements. Fonctionne aussi en milieu sec et pollué

Graisses à base de savon lithium calcium complexe

Graisses hautes températures et extrême pression pour applications dans diverses industries, travaux publics et agriculture

MULTIS COMPLEX EP - NLGI 2 / 3

Graisse multifonctionnelle extrême pression haute température, haute vitesse

MULTIS COMPLEX HV 2 et HV 2 Moly

Graisse multifonctionnelle extrême pression pour applications chargées ou très chargées haute température et haute vitesse

MULTIS COMPLEX SHD - NLGI 00 / 2 / 1/2

Graisse très hautes performances pour applications très chargées à vitesses lentes à modérées sur une très large plage de températures

Graisses à base de savon aluminium complexe

Pour application sur les surfaces métalliques soumises au délavage à haute pression. Non compatible avec d'autres graisses

COPAL EP - NLGI 00 / 2

Graisse multifonctionnelle extrême pression adhésive pour applications haute température

COPAL OGL - NLGI 0 / 2

Graisse graphitée extrême pression très adhésive pour applications haute température et forte charge. Engrenages nus ou ouverts de broyeurs

Graisses BIO

BIOMERKAN RS - NLGI 3

Graisse biodégradable résistante à l'eau recommandée pour la marine et l'agriculture

BIOMULTIS SEP 2

Roulements de roues, paliers avec fortes charges et hautes températures



Graisses à épaississant polyurée

La gamme Altis est particulièrement adaptée à de longs intervalles de graissage par sa capacité à se fluidifier à haute vitesse et haute température puis à reprendre sa consistance au repos

ALTIS MV 2

Graisse multifonctionnelle pour applications haute température, haute vitesse, charges moyennement élevées et fonctionnement intermittent

ALTIS SH 2

Graisse très hautes performances pour application premier plein dans le cadre d'un graissage à vie

Graisses à base de savon sulfonate de calcium complexe

Spécialement développée pour fonctionner dans des environnements humides type mines, carrières, marine, cimenteries...

CERAN CA - NLGI 0

Graisse semi fluide adhésive extrême pression pour la lubrification des câbles métalliques, rails treuils et chaînes

CERAN AD PLUS - NLGI 0/1

Graisse très adhésive pour fonctionnement en environnements sévères qui garde sa consistance au contact de l'eau

CERAN ST 2

Graisse multifonctionnelle pour application off-shore et industries variées

CERAN GEP - NLGI 0

Pour applications hautes températures et charges élevées : réducteurs et transmissions, engrenages ouverts

CERAN XM 100 / 220 / 320 / 460 - NLGI 1/2

Lubrification générale des organes soumis à de fortes charges, des chocs et en contact fréquent avec l'eau. Ne contient pas de métal lourd

CERAN LT - NLGI 1/2

Pour équipements industriels et de travaux publics fonctionnant à basse température et soumis à de fortes charges

CERAN MM - NLGI 2

Roulements à bille, à rouleaux et châssis soumis à des chocs et aux vibrations, à la poussière et à l'eau

CERAN MS - NLGI 1/2

Graisse multifonction pour charges et températures très élevées, risque de chocs et de vibrations

Graisses spéciales

CALORIS MS 23 - NLGI 2/3

Graisse résistante aux atmosphères acides et alcalines pour application haute température et faible vitesse, fortes charges et risque de chocs

MARSON SY - NLGI 00 / 2

Résistante au délavage par les hydrocarbures, Marson SY est adaptée aux appareils de distribution de produits pétroliers, engrenages à vis sans fin, sous carter et mécanismes encastrés

SPECIS CU - NLGI 1

Graisse anti-grippante pour assemblages filetés dans des conditions sévères de corrosion

SPECIS B 4851/2 - NLGI 2/3

Graissage de protection des torons pour béton précontraints, isolant pour câbles électriques

STATERMIC XHT - NLGI 2

Graisse fluorée pour très hautes températures